

 Eclipse

RELIABILITY
TECHNOLOGY
INNOVATION

Take your company to the next level!



Eclipse

Taglierina semi-automatica a ponte fisso, per il taglio di marmo, granito e ceramica.
Semi-automatic bench saw with fixed bridge for cutting marble, granite and ceramic.



Sistema pneumatico di ruote omnidirezionali su piano di lavoro.
Omni-directional wheels on the work table with pneumatic system.

Battuta posteriore con volantino.
Rollaway back stop with hand wheel.



Rulliera pneumatica.
Pneumatic roller table.

Accessori / Accessories

- ✓ **Sistema pneumatico di ruote omnidirezionali su piano di lavoro.**
Omni-directional wheels on the work table with pneumatic system.
- ✓ **Assi "X" e "Z" motorizzati.**
Motorized "X" and "Z" Axis.
- ✓ **Vasca di raccolta acqua con pompa di ricircolo.**
Water tank with recirculation pump.
- ✓ **Nr.2 rulliere pneumatiche frontali.**
Nr.2 frontal pneumatic roller tables.
- ✓ **Quadro comandi mobile.**
Mobile control panel.
- ✓ **Battuta laterale e posteriore manuale.**
Manual rollaway back stop and lateral.



Sollevamento testa asse "Z" motorizzato.
Motorized lifting head "Z" Axis.

Optionals

- ✓ **Battuta posteriore con volantino.**
Rollaway back stop with hand wheel.
- ✓ **Laser segnataglio.**
Laser for cutting line.
- ✓ **Inverter motore 700 ÷ 3000 Rpm.**
Inverter motor 700 ÷ 3000 Rpm.
- ✓ **Nr. 2 rulliere folli (frontali o posteriori).**
Nr. 2 idle roller tables (front or back).



Rulliera folle (frontale o posteriore).
Idle roller table (front or back).



Vasca di raccolta acqua con pompa di ricircolo.
Water tank with recirculation pump.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ECLIPSE	
Corsa max. longitudinale (asse X) Max. longitudinal stroke X axis	mm Inch.	3400 133.85"
Corsa max. verticale (asse Z) Max. vertical stroke Z axis	mm Inch.	200 7.87"
Inclinazione manuale testa (asse A) Manual tilting head A axis	°	0 / 45
Potenza motore disco (S6) Main motor power (S6)	kW-Hp	5.5 - 7.5 / 7.5 - 10
Velocità rotazione disco Speed main motor	Rpm	1400 / 2800 (Opt. 700 ÷ 3000 with inverter) 1700 / 3400* (Opt. 700 ÷ 3000 with inverter)
Min/Max. diametro disco / foro Min/Max. blade diameter / blade hole	mm Inch.	300 - 500 / 35 11.81 - 19.68" / 1.38"
Max. profondità di taglio Max. cutting thickness	mm Inch.	150 5.90"
Massa complessiva indicativa Approximate weight	kg lb	1250 2755
Ingombro macchina (L. x P. x H.) Dimensions (W. x D. x H.)	mm Inch.	4740 x 2300 x 2000 186,61" x 90.55" x 78,74"
Tensione standard Standard voltage	V-Hz	400 / 50 230 / 60 3Ph *

* Solo versione UL/CSA - *UL/CSA version only*

I dati tecnici di cui sopra e le foto contenute in questa brochure, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso.
The above technical datas and the pictures included in this leaflet, are for general information only and they can be changed without notice.

Dealer



is a brand of

Industrie Montanari S.r.l.

Via Fondo Ausa, 23 - 47891 Dogana
Republic of San Marino

Tel. (+378) 0549 908926 - Fax (+378) 0549 908875
info@emmeduedivision.com

Rev. 02/2019



Member of:

